

Sectionaalpoort CARSEC PRO

GARAGEPOORT

Productfiche

VOORDELEN

- **Nieuwbouw of renovatie, verticale opening zonder uitstekend deel** naar buiten. Het blad schuift omhoog, richting het plafond
- **100% nuttige doorgang** in de kast, afhankelijk van model
- **Verzorgd uitzicht** tot in de kleinste details dankzij de gelakte afwerking, elke RAL **4 designs** en **3 afwerkingen mogelijk**
- **Stille werking** dankzij geoptimaliseerde plaatsing van kabels en veren, **standaard rail met aandrijfriem** en **dubbele wieltjes** tegen piepen
- **100% maatwerk**, onbeperkte mogelijkheden dankzij een breed kleurenpalet, raampjes en sierprofielen
- **Grote afmetingen** tot H3500 mm
- **Inbraakveilig** en **onderloopbeveiliging**



OPTIE LOOPDEUR

- **Discreet gelakt profiel**
- Breedte deur 800 mm, **lage dorpel** van 25 mm en automatische deursluiser als standaard
- **Meerpuntsslot** met halfronde pennen en stalen sluishaken

Optie SeaCoating op 0 km van de kustlijn



< van 0 tot 10 km van de zee

Gegarandeerd vanaf 0 km van de zee

Houding van de lak op de zichtbare delen aan de buitenkant van de poort, panelen en beslag (corosie, blazen, enz)**



> Verder dan 10 km van de zee

Beschikbaar op poort met of zonder loopdeur



FOCUS OP DE TECHNISCHE DETAILS



Isolatie

Panelen van 40 mm dikte, geïsoleerd met polyurethaanschuim zonder CFK's voor meer stevigheid en een optimale levensduur



Stevigheid

Roestbestendig, bevestiging met stalen haken 15/10e, versterkte scharnieren en wielsteunen, onderkant geleiders van roestvrij staal, lijsten 5 mm verhoogd

Geleidingsbocht in gegoten aluminium en staal
Systematische versteviging van het bovenpaneel



Veiligheid

Anti-optilsysteem via dubbele kabels

Vingerklembeveiliging. Engelse afgeronde randen op beslag geleiders
Optie pack beveiliging, versterkte inbraakbeveiliging




Makkelijke plaatsing

Winkelhaken op bovenste dwarsverbinding. Steunen voor de achterste dwarsverbinding voor een snelle plaatsing en makkelijke verbinding. **Dubbele wieltjes voor de regeling** van de compressie van de panelen. **Voorgemonteerde en voorafgestelde veren**. Verpakking met handgrepen voor optimale bescherming. Pakketten met accessoires en motor geplaatst op de verpakking

PERSONALISATIE

DESIGN


Effen




Fijne lijnen



Centrale lijnen



Cassettes



RAAMEN EN SIERPROFIELEN

Beglazing van glas of PMMA glaseffect



AFWERKING

Woodgrain



Glad



Sand texture



* zandkorrel oppervlak, uitsluitend grijs antraciet

AFMETINGEN

Maximum breedte (mm) 5000

Maximum hoogte (mm) 3500

Slag boven (mm) 115 *

Slag links (mm) 105

Slag rechts (mm) 105

Inschuifdiepte In functie van de hoogte en bediening

* Gemotoriseerde en te motoriseren poort zonder loopdeur. Minimum slag bovenaan van 130 mm: Manuele poort, poort met loopdeur of deur met torsieveer achteraan (190 voor torsieveer vooraan). Zie technische gids voor andere gevallen

OPTIE

TORSIEVEER (voor deur tot 5500 mm breedte en 3500 mm hoogte)

Steviger

- Gestraalde en gelakte torsieveer
- Verstevigde balanceringskabels van 3 en 4 mm dik
- Uitbalancering met dubbele veren, afhankelijk van het gewicht van het blad
- Katrollen in verzinkt staal

Comfort en veiligheid

- Veeras op kogellager voor een stille werking
- Valbeveiliging in geval van veerbreek

Gemakkelijke plaatsing

- Uiterst gemakkelijk af te regelen veren

BEDIENINGEN

MANUEEL

TE MOTORISEREN GEMOTORISEERD

- Motor Dexxo Compact io met rail met aandrijfriem + 2 seriële zenders **somfy.**
- Motor Somfy Dexxo Smart io
- Rail met ketting
- Comfort Pack met waterdichte IP55 muurzender

- Motor Sommer Pro + met rail met ketting + 2 zenders **SOMMER**

- Pack Anti-inbraak, Comfort en Toegang
- Delta Dore X3D module voor connectie met Delta Dore domotica systeem **DELTA DORE**

KLEUR

KLEUREN STANDAARD



Wit 9010/9016 Grijs antraciet * Gouden eik * uitsluitend sand texture

VOORKEURKLEUREN

Afwerking structuur mat



Tiger-poedercodes



RAL-KLEUREN EN DB-METAALKLEUREN

Afwerking structuur mat



Afwerking glad-mat



DB703 DB702 DB701

GARANTIE

- Deur
- Motoren en automatisering *

Behandeling hoge weerstand : SeaCoating

Stalen Poort met natlak en met SeaCoating hoge weerstand behandeling + poedergecoate Ko zijnen **

< van 0 tot 10 km van de zee

> verder dan 10 km van de zee

*Excl. automatisering Sommer en Faac: 2 jaar Volgens voorwaarden gepreciseerd in het Bijstands- en Garantieboek SOPROFEN

** Houding van de lak op de zichtbare delen aan de buitenkant van de poort, panelen en beslag (corrosie, blazen, enz.)

Dekking en uitsluitingen: zie de details van de garanties de SOPROFEN ondersteunings en garantie brochure

SEACOATING in optie beschikbaar voor alle gelakte kleuren (buiten standaardkleuren)

Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.

DOCUMENTATIE

- Prijslijst garagepoorten
- Catalogus garagepoorten
- Kleuren kaart
- Doorsnede deur
- Andere verkooptools zijn beschikbaar



NF EN 13241

